



# FIRST 200 15W-40

Всесезонное масло для бензиновых и дизельных двигателей

## Применение

- Может применяться в любых современных бензиновых и дизельных двигателях с наддувом и без наддува
- Для разных условий эксплуатации (город, шоссе, автомагистраль)
- Масло пригодно для CNG и LPG двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков
- Смешивается с другими маслами

## Эксплуатационные качества

Спецификации	ACEA API	A3/B3 07 SL/CF
Одобрения OEM's	Volkswagen Daimler Chrysler	Performance Level 501.01, 505.00 MB 229.1

## Преимущества

- Пониженное содержание фосфора обеспечивает хорошую совместимость со всеми видами катализаторов (TWC)
- Отличные противоизносные, антикоррозионные и антиокислительные свойства
- Превосходные диспергирующие и моющие свойства

## Характеристики

FIRST 200 15W-40	Единица измерения	Класс SAE 15W-40
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	884
Вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	103,2
Вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	13,9
Индекс вязкости	-	136
Точка кипения	°C	230
Точка застывания	°C	-27