

Gulf Super Tractor Oil Universal



Серия многофункциональных смазочных масел
для сельскохозяйственной техники и оборудования

Производится из специально подобранных базовых масел и высокоэффективного пакета присадок, которые в совокупности наделяют его характеристиками, позволяющими применять масло в широком спектре сельскохозяйственных машин и оборудования. Это масло рекомендовано для применения в дизельных и бензиновых двигателях, традиционных механических трансмиссиях, коробках передач с переключением под нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлических системах, мостах, системах рулевого управления с гидроусилителем и некоторых тормозных системах сельскохозяйственной техники.

Особенности

- Многофункциональность применения этого масла делает его удобным универсальным продуктом, упрощает обслуживание техники и снижает риск нецелевого применения смазочных масел
- Высокие показатели термоокислительной стабильности, а также, эффективные моюще-диспергирующие компоненты в составе масла предотвращают образование нагара в камере сгорания двигателей и твердых отложений на смазываемых поверхностях
- Надежная защита компонентов двигателя трансмиссий, коробок передач, подшипников от задиров, механического износа и коррозии
- Обеспечивает плавную, без рывков, работу гидравлических систем
- Хорошие низкотемпературные характеристики обеспечивают меньший износ и лучшую работу гидравлических систем в холодное время года

Применение

- Рекомендовано для применения в дизельных и бензиновых двигателях, традиционных механических трансмиссиях, коробках передач с переключением под нагрузкой, гидростатических трансмиссиях, гидравлических системах, мостах, системах рулевого управления с гидроусилителем и некоторых тормозных системах сельскохозяйственной техники

Типовые характеристики

Gulf Super Tractor Oil Universal	10W-30	10W-40	15W-30	15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³ (ASTM D 4052)	880	876	888	887
Вязкость при 40 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	67.1	96.9	78.5	106
Вязкость при 100 °С, мм ² /с (ASTM D 7042)	10.3	14.2	10.9	14.4
Вязкость CCS при -25 °С (-20 °С), мПа·с (ASTM D 5293)	<7000	6900	6300	6906
Индекс вязкости (ASTM D 2270)	139	151	126	139
Температура вспышки, °С (ASTM D 92)	220	230	226	232
Температура застывания, °С (ASTM D 97)	-36	-36	-33	-33
Щелочное число, мг КОН/г (ASTM D 2896)	10.7	10.7	10.7	10.7
Сульфатная зольность, % массы (ASTM D 874)	1.38	1.38	1.38	1.38

Стандарты и допуски

10W-30 соответствует: API CF-4/SF, API GL-4; MF 1139/1144/1145; John Deere J27C; Ford M2C 159B; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B

официально одобрено: Massey Ferguson MF 1145

10W-40 соответствует: API CF-4/SF, API GL-4; MF 1144/1145; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B

15W-30 соответствует: API CF-4/SF, API GL-4; MF 1139/1144/1145; Ford M2C 159B; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B

15W-40 соответствует: API CF-4/SF, API GL-4; MF 1144/1145; John Deere J27C; Allison C-4; ZF TE ML 06B/07B