


**ExxonMobil**  
Fuels & Lubricants

©2014 Корпорация Exxon Mobil.

Mobil и Mobil Delvac являются товарными знаками корпорации Exxon Mobil или одной из ее дочерних компаний

Более подробную информацию о продуктах Mobil Delvac вы можете найти на [mobildelvac.ru](http://mobildelvac.ru)



## Рекомендации по выбору смазочных материалов Mobil Delvac для грузовых автомобилей ISUZU

### Mobil Delvac – полный ассортимент моторных и трансмиссионных масел, которым можно доверять.

**Mobil Delvac является одной из самых популярных в мире торговых марок масел для коммерческого транспорта. Этому бренду доверяют миллионы владельцев грузовиков, механиков и специалистов в области грузовых перевозок – в том числе те, кто использует грузовой транспорт Isuzu.**

Постоянная обширная научно исследовательская деятельность помогает Mobil Delvac всегда оставаться лидерами в области технологий смазочных материалов, удовлетворять и даже превосходить потребности современных грузовых автомобилей.

Мы, как и компания Isuzu, придаем огромное значение таким ключевым факторам, как удовлетворенность клиента и рентабельность его работы. В стремлении добиться оптимальной эффективности эксплуатации, Вы можете в полной мере положиться на безупречную работу Вашего грузовика Isuzu, а также специально подобранный ассортимент продуктов Mobil Delvac.

Инвестиции в первоклассные бренды, такие как Isuzu, требуют защиты. И такую защиту предлагает Mobil Delvac. Продукты Mobil Delvac изготовлены на основе мощной системы присадок и высококачественных базовых масел, которые позволяют противостоять деструкции масла, уменьшить износ двигателя и увеличить интервалы между заменами масла. Наша задача – обеспечить долгую жизнь Вашего двигателя.

Mobil Delvac предлагает полный ассортимент высококачественной продукции для грузовых автомобилей, созданный для удовлетворения требований спецификаций не только компании Isuzu, но и многочисленных одобрений производителей коммерческой техники, обеспечивающий непревзойденные характеристики и защиту в самых жестких условиях эксплуатации.

Все, и частные перевозчики, и владельцы автопарков, и менеджеры станций техобслуживания могут смело доверить свою коммерческую технику Isuzu смазочным материалам Mobil Delvac.

## Моторные масла Mobil Delvac™

Для двигателей, где требуется:	Продукт Mobil
Дизельный двигатель с системой DPD и вязкостью по SAE 10W-40, соответствующий спецификациям: API CI-4 ACEA E6 JASO DH-2	Mobil Delvac XHP LE 10W-40
Дизельный двигатель с системой DPD и вязкостью по SAE 15W-40, соответствующий спецификациям: API CJ-4 ACEA E9 JASO DH-2	Mobil Delvac MX ESP 15W-40
Дизельный двигатель без системы DPD и с вязкостью по SAE 15W-40, соответствующий спецификациям: API CI-4 ACEA E7 JASO DH-1	Mobil Delvac MX 15W-40
15W-40	Mobil GEO 15W-40



Mobil Delvac XHP LE 10W-40

**Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей, применяемое в моторах, оснащенных фильтрами твердых частиц (DPF)**

- Низкий уровень зольности
- Улучшенная защита выхлопных систем, использующих фильтры частиц
- Превосходная защита от износа и коррозии
- Увеличивает срок службы двигателя
- Отличная текучесть при низких температурах
- Интенсивное смазывание всех компонентов и облегченный пуск
- Повышенная окислительная стабильность



Mobil Delvac MX ESP 15W-40

**Полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей, применяемое в моторах, оснащенных фильтрами твердых частиц (DPF), имеющее низкий уровень зольности. Создано с применением новейшей технологии очистки минеральных базовых масел и высококачественной системы присадок**

- Превосходная устойчивость к коррозионному износу (запас щелочного числа) и абразивному износу (контроль образования сажи)
- Способствует увеличению срока службы двигателя
- Высокий уровень окислительной стабильности и стойкость к образованию высокотемпературных отложений
- Позволяет увеличить интервал замены масла
- Соответствует требованиям новейших спецификаций API и пригодно для использования в двигателях предыдущего поколения



Mobil Delvac MX 15W-40

**Высококачественное минеральное масло для дизельных двигателей**

- Обладает отличными смазывающими свойствами, чем обеспечивает оптимальную защиту от износа в течении всего срока службы.
- Высокий уровень термической и окислительной стабильности
- Обладает превосходными очищающими свойствами
- Может использоваться в двигателях, оснащенных фильтрами твердых частиц (DPF)

## Трансмиссионное масло

Для трансмиссий, где требуется:	Продукт Mobil
Масло для мостов, соответствующее требованиям спецификации API GL-5. SAE 80W-90	Mobilube HD 80W-90
Масло для мостов, соответствующее требованиям спецификации API GL-5/MT-1. SAE 75W-90	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
Масло для мостов, соответствующее требованиям спецификации API GL-5/MT-1. SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90
Масло для мостов легкого коммерческого транспорта, соответствующее требованиям спецификации API GL-5/MT-1. SAE 75W-90	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
Маслов для трансмиссий типа LSD (самоблокирующийся дифференциал), соответствующее требованиям спецификации API GL-5	Mobilube LS 85W-90
Для трансмиссий, где требуется:	Продукт Mobil
Масло для тяжело нагруженных трансмиссий, соответствующее требованиям спецификации API GL-5/MT-1. SAE 75W-90	Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90
Масло для тяжело нагруженных трансмиссий, соответствующее требованиям спецификации API GL-5/MT-1. SAE 80W-90	Mobilube S 80W-90
Масло с вязкостью 15W-40 для малых механических трансмиссий (кроме MUA и MUX) и раздаточных коробок, соответствующее требованиям спецификаций: API CI-4 ACEA E5 JASO DH-1	Mobil Delvac MX 15W-40
Консистентная смазка для колесных подшипников, отвечающая требованиям	Mobilgrease XHP 222
Консистентная смазка для колесных подшипников, отвечающая требованиям	Mobilgrease XHP 223

### Mobilube HD 80W-90

**Специальное минеральное масло с высокими рабочими характеристиками для механических трансмиссий. Особенно подходит для обычных ведущих мостов и дифференциалов, а также для конечных передач.**

- Хорошая термическая стабильность
- Отличные противозадирные свойства
- Эффективная защита от износа, ржавления и коррозии
- Исключительная стойкость к высокотемпературному окислению
- Увеличение срока службы агрегатов, подшипников и прокладок

### Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90

**Полностью синтетическое масло для трансмиссий и мостов.**

- Для автомобилей, эксплуатируемых в тяжелых условиях

- Демонстрирует термическую и окислительную стабильность, эффективную защиту от износа и коррозии
- Продукт создан с использованием высокотехнологичных синтетических базовых масел и инновационной системы присадок, благодаря чему обладает значительными преимуществами по сравнению с минеральными маслами

### Mobilube S 80W-90

**Высококачественное многоцелевое трансмиссионное масло.**

- Отличные рабочие характеристики при больших нагрузках, а также противозадирные свойства
- Отличное предотвращение формирования отложений и лака. Максимальная защита от коррозии деталей из меди и ее сплавов
- Отличная термоокислительная стабильность при высоких рабочих температурах
- Отличная стабильность к сдвигу

### Mobilube LS 85W-90

**Масла с высокими рабочими характеристиками для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения.**

- Отличные антифрикционные свойства, адаптированные для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения
- Совместимость с применяемыми уплотнителями и прокладками
- Хорошая термическая стабильность и стойкость к высокотемпературному окислению
- Отличные низкотемпературные характеристики для улучшенной защиты при холодном пуске
- Надежная защита от износа, ржавления и коррозии
- Увеличение срока службы смазываемых деталей

### Mobilgrease XHP 222 and XHP 223

**Минеральные смазки синего цвета с противозадирными свойствами на основе литиевого загустителя. Обладают высокой адгезионной стабильностью рабочими характеристиками. Подходят для широкого спектра сельскохозяйственного оборудования, применяемого в сложных условиях эксплуатации.**

- Отличные противозадирные и противозносные свойства позволяют защитить оборудование при работе в тяжелых условиях
- Прочность структуры обеспечивает повышенную герметичность, благодаря которой исключается проникновение загрязнений, таких как пыль и вода
- Высокий уровень защиты от ржавления и коррозии
- Хорошая термическая и окислительная стабильность при высоких температурах