

ELF TRANSELF TYPE B 75W-80



Трансмиссионное масло для механических коробок передач. Содержит присадки EP.

ПРИМЕНЕНИЕ

Механические
коробки передач
легковых
автомобилей
и вэнов

- Коробки передач и мосты легковых автомобилей и вэнов в очень сложных условиях эксплуатации.
- Особенно пригодно, когда требуется легкое переключение передач при низких температурах и в то же время должна поддерживаться оптимальная работоспособность коробки передач при высоких температурах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

API GL-4+

- API GL-4+
- Соответствует требованиям PEUGEOT-CITROEN

ПРЕИМУЩЕСТВА

Комфорт при
вождении

Продолжительный
срок службы

- Противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают хорошую работу механизма даже в сложнейших условиях.
- Высокая стойкость к деградации гарантирует стабильность характеристик масла при частом применении в условиях высоких температур.
- Превосходная защита от коррозии и ржавчины.
- Очень высокий индекс вязкости и очень низкая температура застывания гарантируют эффективное применение масла при любых температурах (легкое переключение передач при низких и высоких температурах при высоких скоростях движения транспорта).
- Высокая стабильность к сдвигу: масло сохраняет стабильную вязкость при продолжительном воздействии высокой деформации сдвига.
- Нейтрально по отношению кс уплотнителям даже при высоких температурах.
- Низкая склонность к пенообразованию.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ELF TRANSELF TYPE B 75W-80 | Стандарт | Единицы измерения | Значение |
|----------------------------|------------|--------------------|----------|
| Плотность при 15°C | | кг/см ³ | 891 |
| Вязкость при 40°C | ASTM D445 | мм ² /с | 65 |
| Вязкость при 100°C | ASTM 445 | мм ² /с | 10 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | - | 137 |
| Температура застывания | ASTM D97 | °C | -40 |

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92000 Nanterre

ELF TRANSELF TYPE B 75W-80

Обновление:
Sticker reference:



Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.