

AIR TOOL LUBRICANT ISO 22

11/06/2013
4522

Это масло используется для смазки пневматических инструментов. Оно содержит присадки, улучшающие адгезионные и антикоррозийные свойства, и эмульгатор для поглощения влаги. Также оно содержит противоизносные присадки и присадки "extreme-pressure" (экстремальные нагрузки).

ПРИМЕНЕНИЕ

Эта смазка используется в пневматических инструментах, например в буровом оборудовании. Класс ISO 22 специально предназначен для очень низкой температуры окружающей среды.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики "extreme pressure" (экстремальные нагрузки): хорошие.
Противопенные свойства: хорошая защита от пенообразования.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

DIN 51502 D **ISO** 6743-11 CLASS LP

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	22.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	4.65
Индекс вязкости	ASTM D2270		131
A.N. (колориметрический)	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	196

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

