

VITALTECH

5W30 ASIA/US

05/04/2013
16115

Это усовершенствованное синтетическое моторное масло премиум-класса обеспечивает непревзойденную защиту от износа и образования осадка даже в условиях жесткого вождения. Благодаря улучшенным характеристикам трения оно активно повышает экономию топлива.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло специально создано в соответствии с последними требованиями для большинства американских и азиатских легковых автомобилей, автомобилей повышенной проходимости и легких фургонов. Первоначально предназначенное для бензиновых двигателей с впрыском топлива, включая многоклапанные и с турбонаддувом, это масло также может использоваться в легковых дизельных двигателях без сажевых фильтров.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.
Экономия топлива: более низкий уровень потребления топлива и выбросов CO₂.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SN	CHRYSLER	MS 6395
FORD	WSS-M2C946-A	ILSAC	GF-5
GM	dexos 1		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	64.3
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Индекс вязкости	ASTM D2270		162
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.1
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-45
Вязкость CCS при -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.88
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	228

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

